POL02.13	Partida	m.	TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2-D=100 mm	1,00	-	-	-	1,00	1,00	0,00
<p>Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, rellido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con malazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con tapa de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-H5.</p>										
pluviales										
POL02.15	Partida	m.	TUBO PVC ESTR.LI.E.L.S.SN4 CTEIA 160mm	1,00	140,00	-	-	140,00	140,00	0,00
<p>Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada</p>										
aguas										
<p>10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m² y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el relleno posterior de la zanja con arena s/ CTE-H5</p>										
1,00 7,10 - - 7,10										
1,00 2,90 - - 2,90										
1,00 3,80 - - 3,80										
1,00 4,70 - - 4,70										
POL02.15 18,50 0,00										
POL02.16	Partida	m.	TUBO PVC ESTR.LI.E.L.S.SN4 CTEIA 200mm	1,00	47,00	-	-	47,00	51,45	0,00
<p>Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rígidez 4 kN/m²; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y rivada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-H5.</p>										
aguas										
1,00 47,00 - - 47,00										
1,00 4,45 - - 4,45										
POL02.16 51,45 0,00										
POL02.17	Partida	m.	TUBO PVC COMP.LI.E.L.S.SN4 CTEIA 250mm	1,00	-	-	-	-	103,40	0,00

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; /p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EN y CTE-DB-SE-A.

Partida	kg	Descripción	19,00	3,95	50,60	3.797,53	28.239,88	0,00
EO5AC010	kg	ACERO LAMINADO S275 CERCHAS Acero laminado S275, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; /corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	19,00	3,95	50,60	3.797,53	28.239,88	0,00
		Pilares_01- 2UPN200_muro	5,00	7,70	50,60	1.948,10		
		Vigas_01- 2UPN200	5,00	5,00	-	-		
		Vigas cola +3.25	25,00	0,10	30,00	632,50		
		UPN 200	45,00	0,10	30,00	75,00		
		Chapa plegada 200.200.200.20	2,00	45,00	19,00	135,00		
		Piebra continua	2,00	25,00	19,00	1.710,00		
		Cuejues	12,00	0,05	19,00	950,00		
		Cartelas	24,00	0,05	7,85	4,71		
		T100	7,00	1,50	11,20	9,42		
		T50	28,00	1,50	6,60	117,60		
		T100	2,00	6,50	11,20	277,20		
		HER100	5,00	6,25	11,20	145,60		
		T100	1,00	2,50	11,20	350,00		
		HER100	2,00	2,50	11,20	28,00		
		T100	17,00	2,50	23,00	115,00		
		Vigas correa del pabellon IPE180	75,00	6,25	18,80	476,00		
		Vigas portico lat. IPE180	30,00	6,50	18,80	8.812,50		
		Artiostramientos_Ind p.p. de herrajes y detalles de andaje	20,00	5,00	18,80	3.666,00		
		Pasarela	4,00	1,50	18,80	1.880,00		
		Pista cub	37,00	3,75	1,54	213,68		
		Cerramiento	40,00	8,00	5,55	1.776,00		
		L60 sujecion paneles_según detalle	16,00	6,00	5,55	532,80		
			6,00	8,00	5,55	266,40		
			4,00	4,00	5,55	88,80		
			220,00	0,10	5,42	119,24		
		CORDONES SUP EINF HEA-180	8,00	25,30	51,20	10.362,88		
		MONTANTES ZUPN100	24,00	1,05	21,20	534,24		
		DIAGONALES ZUPN100	88,00	2,50	21,20	4.664,00		
		PLETNAS (DET)	264,00	0,18	14,14	671,93		
		CORDON INFERIOR HEA-180	8,00	25,90	51,20	10.609,94		
EO5AG030	kg	ACERO S275 DINTEL PERFL LAM. Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en	5,00	6,25	15,00	468,75	468,75	0,00
		POL						
EO5AG030	kg					468,75	468,75	0,00

05.05	Partida	ml	Remates Generales	Suministro y colocación de remates generales (pie de plancha,	TRAMO LARGO esquinas TRAMO CORTO	2,00 4,00 2,00	44,00 5,45 26,30	- - -	- - -	05.05	88,00 21,80 52,60	162,40	0,00
05.06	Partida	ml	Remates Huecos	Suministro y colocación de remates de huecos de chapa de 0,60 mm	FACHADA PADEL FACHADA CARRETERA	5,00 7,00	13,00 18,91	- -	- -	05.06	65,00 132,37	197,37	0,00
6	Capitulo		CUBIERTA, IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTOS							5		1	0,00
06.01	Partida	m2	Cubierta Deck Eurobase 48 (4.250,48)	Suministro y colocación de sistema de cubierta Deck mediante la	CUBIERTA	1,00	1.170,00	-	-	06.01	1.170,00	1.170,00	0,00
06.02	Partida	ml	Remates Generales	Suministro y colocación de remate perimetral de chapa de 0,60 mm	remate perimetral	2,00	44,00	-	-	06.02	52,60	140,60	0,00
06.03	Partida	m2	Peto interior Euroform 23	Suministro y colocación de perfil arquitectónico Euroform 23		2,00	26,30	-	-	06.03	79,20 47,34	126,54	0,00
06.04	Partida	ml	Canalón	Suministro y colocación de remates de canalón de 0,70 mm de	canalón oculto	2,00	44,00	-	-	06.04	88,00	88,00	0,00
7	Capitulo		REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS							6		1	0,00
AUL.09.04	Partida	m2	ENFOSCADO MAESTREADO FRANTAS, M-10 VER.	Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B- P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, /reglado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.	arranques petos entrada portche	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	8,50 46,50 41,50 30,10 41,70 2,50	0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 3,50	- - - - - -	12,75 46,50 41,50 30,10 41,70 17,50	190,05	0,00	

16.02	Partida	ud	CAMPANA ALARMA 6" BAJO CONSUMO Campana de alarma, de 6", bajo consumo, para interiores. Medida unidad instalada. SC00000\	16.00	-	-	-	16.06	16.00	16.00	15.00	0,00
16.05	Partida	ud	Boca INC. BIE. IPF-43 45mm.x25m. Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario metálico 65x50 cm, pintado en rojo, válvula de barril de aluminio con manómetro, lanza variomática, tres efectos, devanadera circular pintada, manguera tipo Superjet de 45 mm de diámetro x 25 m. de longitud, racorada, con inscripción para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.	2,00	-	-	-	16.02	2,00	2,00	2,00	0,00
16.11	Partida	ud	GRU.PRES. 12m ³ /h 57mca 5 CV Grupo de presión contra incendios para 12 m ³ /h a 57 m.ca., compuesto por bomba principal de gasóleo 5 CV, electrobomba Jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de sectionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.	2,00	-	-	-	16.05	2,00	2,00	2,00	0,00
16.12	Partida	ud	DEPOSITO POLIESTER 3,3 m3. VERT. Depósito reserva de agua contra incendios, cuadrado de 1,5x1,5x1,5m3 vertical de base plana, de 2000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instalada.	1,00	-	-	-	16.11	1,00	1,00	1,00	0,00
16.09	Partida	ud	SEÑAL EMERG. POLIES. 210x297mm, NO FOTOL.	6,00	-	-	-	16.12	6,00	6,00	25,00	0,00

Boca incendios

Sirena incendios

Señalización fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliéstereno de 1 mm, de dimensiones 210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.

Señales indicadoras

E18GDA010 Partida ud BLOQUE EMERGENCIA DAREALUX NOVA N1

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 70 lúm. con lámpara de emergencia FL 6W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo Incandescente 850°C Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 Y UNE-EN 60598-2-22.

instalado incluyendo repunteo, accesorios de anclaje y conexonado.

salidas otros 1,00 - - - 1,00 9,00 - - - 9,00 sobre CSP

E18GDA010 10,00 0,00

13 Capitulo PINTURAS Y VARIOS

POL.21.01 Capitulo PINTURA

E27HCC010 Partida m2

ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de mihio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, /rascado de los óxidos y limpieza manual.

chapeson pilares 24,00 1,00 3,50 - - 84,00
escalera pates 2,00 6,00 0,50 - - 6,00
entrada 1,00 3,70 2,70 - - 9,99

E27HCC010 99,99 0,00
POL.21.01 1,00 0,00

POL.21.02.01 Partida ud

ROTULACIÓN Y SEÑALÉTICA
MARCQUES BALONCESTO/VOLEIBOL/BALONMANO/TENIS Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de baloncesto-balonmano+tenis+voleibol, según normas de la Federación Española.

FBANFH0G Partida u

MARCAJE DE VIDRIOS/USO
Marcaje de los vidrios anejos a las puertas con dibujo según uso. Bien

1,00 - - - 1,00
POL.21.02.01 1,00 0,00
12,00 - - - 12,00
FBANFH0G 12,00 0,00